

Gate 10 Technische specificaties

ONTWERP INFORMATIE


Formaat 1680 x 216 cm (bxh)
Zichtmaat 1680 x 216 cm (bxh)
Afloop 20 mm afloop

- Opmaak
- Geen zwarte of witte kaders om de files
 - Alle fonts volledig invoegen of omzetten naar outlines
 - Geen gebruik van onzichtbare lagen
 - Minimaal 3mm overmaat rondom
 - Steunkleuren omgezet naar CMYK volgens de bibliotheek van PANTONE color bridge CMYK EC
 - Geen overdruk gebruiken, deze wordt in de print niet doorgevoerd

U kunt aanleveren in zowel CMYK (Euroscale coated/Europe ISO Coated FOGRA27) als RGB (Adobe RGB 1998). Geen LAB-kleuren gebruiken.

Bij de opmaak van het affiche, dient men er rekening mee te houden dat de tekst minimaal 5 cm van de buitenzijden van het uiteindelijke formaat blijft. Let erop dat bij het formaat en de kleurstelling van teksten, visuals en logo's, de uiting ook op grotere afstand nog goed opvalt en leesbaar is.

Aantal Conform opdrachtbevestiging



AANLEVEREN DIGITAAL ONTWERP

Opmaak formaat 10% van het eindformaat
Resolutie 600 DPI op schaalformaat
Soort Certified PDF bestand versie 1.5 inclusief representatieve kleurproef
Kleuropmaak Full Color (geen pms kleuren)
Bestand aanleveren via WeTransfer, uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de campagne
URL www.mmdmedia.wetransfer.com (t.a.v. traffic@mmdmedia.nl o.v.v. MMD Media + Adverteerder + campagnenaam)